

OKSELLO GRAFİTLİ GRES

Extra Koruma Yüksek Kalite Grafitli Gres

TANIM

Kalsiyum sabunlu, gri-siyah renkli üstün aşınma koruması ve yağlama sağlayan grestir.

KULLANIM YERİ

Yüksek titreşim ve normal yüklerin olduğu hareketli ekipmanlarda; inşaat ve iş makinelerinde, birçok farklı vagon ve tekerlek yağlamalarında, otomotiv ve endüstriyel uygulamalardaki genel yağlamalarda kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Metal sürtünmelerinde mükemmel aşınma koruması sağlar.
 - Sistemi pas ve korozyona karşı korur.
- Titreşimli ortamlarda dayanıklı ve uzun ömürlü bir tabaka oluşturarak üstün performans sağlar.

TİPİK FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

NLGI No	-	2	3
Renk	-	Gri-Siyah	Gri-Siyah
Sabun Cinsi	-	Kalsiyum	Kalsiyum
Penetrasyon, İşlenmiş, 25°C, 0.1 mm	ASTM D 217	265-295	220-250
Damlama Noktası, °C	ASTM D 566	100	100

☺ Belirtilen değerler tipik karakteristiklerimizdir.

ÇEVRE, SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Oksello Madeni Yağları amacına uygun kullanıldığı sürece insan sağlığına ve çevreye zarar vermez. Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir.

Detaylı bilgiler için Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) isteyiniz.